Herstellerinformationen
Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt

Kontakt
E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de

3M 468MP TRANSFER KLEBEBAND 100MM X 200MM, ACRYLAT-KLEBSTOFF, TEMPERATURBESTÄNDIG

Artikelnummer: 00244
Kategorien: Klebebänder & Pads

BESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN

Hersteller:	3M
Kleber-Modell	468 MP
Klebstoff-Typ:	Hochleistungs-Acrylatklebstoff 200 MP
Farbe:	klar
Vorgeschlagene Anwendungen:	1. Hochenergetische Oberflächen, 2. Kleben von Frontplatten und Folientastaturen, 3. Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Emblemen und Dekorationen
Anwendungsumgebungen:	für Innen und Außen
Höhe:	200 mm
Breite:	100 mm
Dicke:	0,13 mm (132 µm)
Gewicht:	3 g (inkl. Schutzfolie)
max Temperatur (kurzfristig - Minuten/Stunden):	204°
max Temperatur (langfristig - Tage/Wochen):	149°

Herstellerinformationen
Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt

Kontakt
E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de

ALLES ÜBER DAS KLEBEBAND 3M 468 MP

Das 3M Klebeband 468MP ist ein hochleistungsfähiges Klebeband, das speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde, bei denen eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung von Materialien erforderlich ist. Mit den Abmessungen von 200mm Länge, 100mm Breite und 0,13mm Dicke bietet dieses Klebeband eine ideale Lösung für eine Vielzahl von industriellen und gewerblichen Anwendungen.

Eigenschaften:

1. **Hervorragende Haftung:** Das 3M Klebeband 468MP verfügt über eine ausgezeichnete Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Metall, Kunststoff, Glas, Holz und vielen anderen Materialien. Es gewährleistet eine starke und dauerhafte Verbindung, die selbst widrigen Bedingungen standhält.
2. **Hitzebeständig:** Dieses Klebeband wurde entwickelt, um hohen Temperaturen standzuhalten. Es behält seine Haftung und Integrität auch bei extremen Temperaturen, was es ideal für Anwendungen in Umgebungen mit hohen Wärmebelastungen macht.
3. **Chemikalienbeständigkeit:** Das 3M Klebeband 468MP ist beständig gegenüber vielen Chemikalien, Ölen und Lösungsmitteln. Dies gewährleistet, dass die Verbindung auch in Umgebungen, in denen Kontakt mit aggressiven Substanzen möglich ist, stabil bleibt.
4. **Hohe Stabilität:** Dank seiner ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften bietet dieses Klebeband eine hohe Stabilität und Dimensionsbeständigkeit. Es verhindert Verformungen und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Belastungen über die gesamte Verbindung.
5. **Einfache Anwendung:** Das Klebeband ist mit einem Trägermaterial versehen, das eine einfache Handhabung und präzises Platzieren ermöglicht. Die Schutzabdeckung kann leicht entfernt werden, um eine saubere und problemlose Anbringung zu gewährleisten.

Anwendungen:

Das 3M Klebeband 468MP eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:

- Elektronik: Montage von Leiterplatten, Befestigung von Komponenten und Verbindung von elektronischen Bauteilen.
- Automobilindustrie: Befestigung von Emblemen, Schildern und Verkleidungsteilen.
- Industrielle Anwendungen: Montage von Schildern, Verbindungen von Metallteilen und Verkleidungen.
- Medizintechnik: Montage von medizinischen Geräten und Komponenten.
- Luft- und Raumfahrt: Verbindung von Komponenten in anspruchsvollen Umgebungen.

Zusammenfassung:

Das 3M Klebeband 468MP in den Abmessungen 200mm x 100mm x 0,13mm ist eine hochwertige Lösung für eine breite Palette von industriellen und gewerblichen Anwendungen. Mit seiner ausgezeichneten Haftung, Hitzebeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit bietet es eine

zuverlässige und dauerhafte Verbindung, die den Anforderungen anspruchsvoller Umgebungen gerecht wird. Egal, ob Sie elektronische Bauteile montieren, Verkleidungen anbringen oder andere Materialien miteinander verbinden müssen, das 3M Klebeband 468MP ist die ideale Wahl.

Herstellerinformationen
Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt

Kontakt
E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Marke	3M
Länge	200 mm
Breite	100 mm
Dicke	0,13 mm
Farbe	Transparent

PRODUKTSICHERHEIT

Herstellerinformationen

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
kleben.de@mmm.com

Verantwortliche Person in der EU

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
kleben.de@mmm.com

Dokumente zur Produktsicherheit

- 3m-high-performance...multilingual