


Artur Grigoryan Fleederbusch 17 24576 Bad Bramstedt E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de



Nicht vorrätig, bestellbar - Lieferzeit 2-3 Monate.

Artikelnummer: 00378

Kategorien: Scheiben & Stab



#### **BESCHREIBUNG**

Dieser extrem starke Neodym-Scheibenmagnet mit 50 mm Durchmesser und 15 mm Höhe ist ideal für industrielle Einsatzbereiche, in denen maximale Haftkraft gefragt ist. Die Magnetisierung in Güte N45 sorgt für enorme Anziehungskraft von ca. 42 kg. Dank robuster Nickel-Kupfer-Nickel-Beschichtung ist der Magnet langlebig und korrosionsbeständig – perfekt für Werkstatt, Maschinenbau und Konstruktion.

### **Technische Daten:**

Eigenschaft Wert

BauformScheibeDurchmesser50 mmHöhe15 mm

**Magnetisierung** Axial (durch die Höhe)

Güteklasse N45

**Haftkraft** ca. 42 kg

**Beschichtung** Nickel-Kupfer-Nickel (NiCuNi)

Max. Einsatztemperatur 80 °C Gewicht ca. 275 g



#### Herstellerinformationen

Artur Grigoryan Fleederbusch 17 24576 Bad Bramstedt Kontakt

E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de

Eigenschaft Einsatzbereiche

Wert

Maschinenbau, Werkstatt, Industrie, Prototyping, Konstruktion



#### Herstellerinformationen

Artur Grigoryan Fleederbusch 17 24576 Bad Bramstedt Kontakt

E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de

### Web. dememagnetemae

# **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Produktart** Dauermagnet

Material NdFeB

**Herstellungsart** Gesintert

max. Einsatztemperatur 80 °C

**Beschichtung** Nickel

Güte N45

**Durchmesser** 50 mm

Höhe 15 mm

**Toleranz** ±0.1mm

**Farbe** Silber

**TARIC-Code** 8505.11.00.00



#### Herstellerinformationen

Artur Grigoryan Fleederbusch 17 24576 Bad Bramstedt Kontakt

E-Mail: info@deinemagneten.de
Web: deinemagneten.de

## **PRODUKTSICHERHEIT**

# Herstellerinformationen

Artur Grigoryan Fleederbusch 17 24576 Bad Bramstedt

E-Mail: info@deinemagneten.de

### Verantwortliche Person in der EU

Artur Grigoryan Fleederbusch 17 24576 Bad Bramstedt

E-Mail: info@deinemagneten.de

# **Dokumente zur Produktsicherheit**

• Warn- und Sicherheitshinweise